

Аэрозольные краски, грунтовки, лаки 5200

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ego@nt-rt.ru || сайт: <https://edding.nt-rt.ru/>

Краска спрей edding 5200



Забудьте о банках с краской и малярных кистях. Почерпните вдохновение и начните распылять! Вы можете быстро и просто обновить или восстановить практически любую поверхность, например, из стекла, металла, дерева, пластмассы, пенопласта, бумаги, холста, керамики, камня, а также обои, плетеные изделия и многие другие материалы, и тем самым придать им привлекательный, творческий и свежий вид.

Эти перманентные аэрозольные краски премиум-класса от edding отличаются своей необычайной плотностью слоя, чрезвычайно быстро сохнут, а созданное с их помощью покрытие отличается долговечностью при использовании как внутри помещений, так и снаружи. Они также являются чемпионами в укрывистости: в зависимости от оттенка, их кроющая способность до 100 % лучше, чем у обычных аэрозольных красок.


- Акриловая аэрозольная краска для быстрого и простого обновления, восстановления и облагораживания практически всех материалов
- Стандартная насадка для распыления создает струю шириной примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая (примерно 13-14 см)
- Акриловая пигментная краска обеспечивает высокую укрывистость, чрезвычайно быстро сохнет, отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям и исключительной светостойкостью
- Продукт доступен в 34 шелковисто-матовых и 3 глянцевых цветах
- Доступны сменные насадки для распыления
- Не содержит вредных для здоровья тяжелых металлов
- Высокая кроющая способность — 200 мл достаточно для обработки примерно 0,7-1 м²

Характеристики:

- Перманентный
- Водостойкий
- Не размазывается
- Светостойкий
- Чрезвычайно светостойкий
- Быстросохнущий
- Светящийся
- Насыщенное и однородное финишное покрытие в широком спектре стандартных и актуальных цветов
- После полного высыхания покрытие устойчиво к образованию царапин, ударам, механическому воздействию и пожелтению, а также отличается светостойкостью
- Низкий уровень туманообразования при распылении благодаря сбалансированной системе давления
- Инновационная клапанная технология позволяет использовать сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости его переворачивать
- Высококачественный фирменный продукт
- Произведено в Германии

Применение:

- Аэрозольный баллончик должен быть комнатной температуры (15-25 °C). По возможности, распыляйте краску на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При распылении внутри помещений обеспечьте надлежащую защиту окружающих поверхностей. Покройте защитным материалом участки, которые не подлежат окрашиванию
- Предмет, который вы намереваетесь покрасить, должен быть сухим, чистым и не иметь следов жира или ржавчины. С помощью скребка или наждачной бумаги удалите с поверхности любые крупные неровности. Воспользуйтесь грунтовкой для пластмассовых и полистироловых поверхностей edding либо универсальной грунтовкой edding (при этом соблюдайте рекомендованное время сушки)
- Чтобы удалить предохранительное кольцо, сначала снимите крышку, а затем насадку для распыления. Впоследствии оторвите внешний край предохранительного кольца с помощью отвертки или похожего инструмента. Постарайтесь при этом не повредить баллончик
- Энергично встряхивайте баллончик в течение примерно 3 минут (при этом должен отчетливо слышаться звук от ударов шариков о стенки баллончика). Перед работой, даже после коротких перерывов в окрашивании, всегда повторно встряхивайте краску
- Всегда проводите пробное нанесение, например, на газету или маскировочную бумагу. Начиная нанесение за пределами объекта и наносите с расстояния в 25 см от его поверхности. По мере движения крепко нажимайте на насадку для распыления. Удерживая аэрозольный баллончик в вертикальном положении, медленно и равномерно перемещайте его назад и вперед. При смене направления окрашивания отводите баллончик в сторону (как при вертикальном, так и при горизонтальном окрашивании)
- Небольшие поверхности лучше всего окрашивать за один раз, спиральными движениями обрабатывая объект от центра к внутреннему краю
- При необходимости новый слой аэрозольной краски можно наносить поверх еще влажного предыдущего, то есть с интервалом в 1-2 минуты



edding 5200 перманентная аэрозольная акриловая краска - проверенное качество edding в формате спрея

Забудьте о банках с краской и малярных кистях. Почерпните вдохновение и начните распылять! Вы можете быстро и просто обновить или восстановить практически любую поверхность, например, из стекла, металла, дерева, пластмассы, пенопласта, бумаги, холста, керамики, камня, а также обои, плетеные изделия и многие другие материалы, и тем самым придать им привлекательный, творческий и свежий вид.

Эти перманентные аэрозольные краски премиум-класса от edding отличаются своей необычайной плотностью слоя, чрезвычайно быстро сохнут, а созданное с их помощью покрытие отличается долговечностью при использовании как внутри помещений, так и снаружи. Они также являются чемпионами в укрывистости: в зависимости от оттенка, их кроющая способность до 100 % лучше, чем у обычных аэрозольных красок.



Встряхивать в течение 3 мин



Удалить насадку для распыления



Удалить кольцо безопасности



Расстояние для распыления примерно 25 см



Крест-накрест



Бумага



Картонная бумага



Стекло



Дерево



Металл



Керамика



Терракота



Пластик



Холст



Плетеные изделия



Камень



Произведено в Германии

Детали

Особенности

- › Акриловая аэрозольная краска для быстрого и простого обновления, восстановления и облагораживания практически всех материалов
- › Стандартная насадка для распыления создает струю шириной примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьированная (примерно 13-14 см)
- › Акриловая пигментная краска обеспечивает высокую укрывистость, чрезвычайно быстро сохнет, отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям и исключительной светостойкостью
- › Доступен в разных матовых и глянцевых цветах
- › Покрытие сухое без видимых частиц пыли: примерно через 1-3 минуты, покрытие сухое на ощупь: примерно через 10 минут и отвержденное покрытие: примерно через 30 минут
- › Не содержит вредных для здоровья тяжелых металлов
- › Высокая кроющая способность — 200 мл достаточно для обработки примерно 0,7-1 м²
- › Доступны сменные насадки для распыления

Характеристики

- › Перманентный
- › Водостойкий
- › Выдерживает температуру до: 80 °C
- › Не размазывается
- › Светостойкий
- › Быстросохнущий
- › Светящийся

Выгоды

- › Насыщенное и однородное финишное покрытие в широком спектре стандартных и актуальных цветов
- › После полного высыхания покрытие устойчиво к образованию царапин, ударам, механическому воздействию и пожелтению, а также отличается светостойкостью
- › Низкий уровень туманообразования при распылении благодаря сбалансированной системе давления
- › Инновационная клапанная технология позволяет использовать сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости его переворачивать
- › Высококачественный фирменный продукт
- › Произведено в Германии

Применение

- › Аэрозольный баллончик должен быть комнатной температуры (15-25 °C). По возможности, распыляйте краску на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При распылении внутри помещений обеспечьте надлежащую защиту окружающих поверхностей. Покройте защитным материалом участки, которые не подлежат окрашиванию
- › Предмет, который вы намереваетесь покрасить, должен быть сухим, чистым и не иметь следов жира или ржавчины. С помощью скребка или наждачной бумаги удалите с поверхности любые крупные неровности. Воспользуйтесь грунтовкой для пластмассовых и полистироловых поверхностей edding либо универсальной грунтовкой edding (при этом соблюдайте рекомендованное время сушки)
- › Чтобы удалить предохранительное кольцо, сначала снимите крышку, а затем насадку для распыления. Впоследствии оторвите внешний край предохранительного кольца с помощью отвертки или похожего инструмента. Постарайтесь при этом не повредить баллончик
- › Энергично встряхивайте баллончик в течение примерно 3 минут (при этом должен отчетливо слышаться звук от ударов шариков о стенки баллончика). Перед работой, даже после коротких перерывов в окрашивании, всегда повторно встряхивайте краску
- › Всегда проводите пробное нанесение, например, на газету или маскировочную бумагу. Начинайте нанесение за пределами объекта и наносите с расстояния в 25 см от его поверхности. По мере движения крепко нажимайте на насадку для распыления. Удерживая аэрозольный баллончик в вертикальном положении, медленно и равномерно перемещайте его назад и вперед. При смене направления окрашивания отводите баллончик в сторону (как при вертикальном, так и при горизонтальном окрашивании)
- › Небольшие поверхности лучше всего окрашивать за один раз, спиральными движениями обрабатывая объект от центра к внутреннему краю
- › При необходимости новый слой аэрозольной краски можно наносить поверх еще влажного предыдущего, то есть с интервалом в 1-2 минуты



edding 5200 перманентная аэрозольная грунтовка для пластмассы

Хотите покрасить садовую мебель, чемодан или, может быть, даже бампер автомобиля? Прислушайтесь к нашему совету: перед окрашиванием деталей из твердой пластмассы или изделий с пластмассовым покрытием воспользуйтесь перманентной аэрозольной грунтовкой для пластмассы edding.

Эта специальная бесцветная грунтовка с легкостью сглаживает неровности и предотвращает возможное размягчение пластмассовой основы. Грунтовка для пластмассы от edding также гарантирует превосходную адгезию и обеспечивает великолепное сияние. Ко всему прочему, использование грунтовки позволит впоследствии экономно расходовать цветную перманентную аэрозольную краску edding.



Встряхивать в течение 3 мин



Расстояние для распыления примерно 25 см



Удалить кольцо безопасности



Крест-накрест



Удалить насадку для распыления



Произведено в Германии

Детали

Особенности

- > Грунтовка для подготовки поверхностей из твердых пластмасс к последующему покрытию акриловыми и нитроцеллюлозными красками, а также красками на основе синтетических смол
- > Стандартная насадка для распыления создает струю шириной примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая (примерно 13-14 см)
- > Эта грунтовка обеспечивает высокую укрывистость и быстро сохнет
- > Грунтовка бесцветная
- > Доступны сменные насадки для распыления
- > Не содержит вредных для здоровья тяжелых металлов
- > Покрытие сухое и пригодно к покрытию лакокрасочными материалами примерно через 15 минут

Характеристики

- > Перманентный
- > Водостойкий
- > Не размазывается
- > Быстросохнущий

Выгоды

- > Чрезвычайно короткое время сушки: последующее покрытие можно наносить приблизительно через 15 минут

- > Удобен в нанесении
- > Низкий уровень туманообразования при распылении благодаря сбалансированной системе давления
- > Инновационная клапанная технология позволяет использовать сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости его переворачивать
- > Удобный аэрозольный баллончик объемом 200 мл
- > Высококачественный фирменный продукт
- > Произведено в Германии

Применение

- > Аэрозольный баллончик должен быть комнатной температуры (15-25 °C). По возможности, распыляйте краску на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При распылении внутри помещений обеспечьте надлежащую защиту окружающих поверхностей. Покройте защитным материалом участки, которые не подлежат окрашиванию
- > Предмет, который вы намереваетесь покрасить, должен быть сухим, чистым и не иметь следов жира или ржавчины. С помощью скребка или наждачной бумаги удалите с поверхности любые крупные неровности. Воспользуйтесь грунтовкой для пластмассовых и полистироловых поверхностей edding либо универсальной грунтовкой edding (при этом соблюдайте рекомендованное время сушки)
- > Чтобы удалить предохранительное кольцо, сначала снимите крышку, а затем насадку для распыления. Впоследствии оторвите внешний край предохранительного кольца с помощью отвертки или похожего инструмента. Постарайтесь при этом не повредить баллончик
- > Энергично встряхивайте баллончик в течение примерно 3 минут (при этом должен отчетливо слышаться звук от ударов шариков о стенки баллончика). Перед работой, даже после коротких перерывов в окрашивании, всегда повторно встряхивайте краску
- > Удерживая аэрозольный баллончик вертикально, наносите краску с расстояния в 25 см от предмета; при этом перемещайте баллончик как по горизонтали, так и по вертикали. По мере движения крепко нажимайте на насадку для распыления
- > Небольшие поверхности лучше всего окрашивать за один раз, спиральными движениями обрабатывая объект от центра к внутреннему краю
- > Можно покрывать перманентной аэрозольной акриловой краской edding приблизительно через 15 минут



edding 5200 перманентная аэрозольная грунтовка для полистирола

Пенопласт — очень простой в обработке материал для ручного творчества. Создавать великолепные украшения совсем просто: вы можете не ограничивать свою творческую фантазию.

Эта быстросохнущая специальная грунтовка обеспечит отличную защиту для всех материалов из полистирола, позволив вам впоследствии окрашивать нужные предметы перманентной аэрозольной акриловой краской edding. Загрунтуйте полистироловую поверхность в соответствии с рекомендациями. Впоследствии это защитное покрытие обеспечит превосходную адгезию и придаст нанесенному на него слою акриловой краски edding великолепное сияние.



Встряхивать в течение 3 мин



Расстояние для распыления примерно 25 см



Удалить насадку для распыления



Крест-накрест



Удалить кольцо безопасности

Детали

Особенности

- › Грунтовка для подготовки предметов из полистирола к последующему покрытию краской на основе растворителей
- › Стандартная насадка для распыления создает струю шириной примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая (примерно 13-14 см)
- › Эта грунтовка обеспечивает высокую укрывистость и быстро сохнет
- › Цвет грунтовки — светло-коричневый
- › Доступны сменные насадки для распыления
- › Не содержит вредных для здоровья тяжелых металлов
- › Покрытие сухое на ощупь примерно через 30 минут и отвержденное покрытие примерно через 3 часа

Характеристики

- › Перманентный
- › Водостойкий
- › Не размазывается
- › Светостойкий
- › Быстросохнущий

Выгоды

- › Время сушки перед последующим покрытием — 3 часа
- › Удобен в нанесении

- > Низкий уровень туманообразования при распылении благодаря сбалансированной системе давления
- > Инновационная клапанная технология позволяет использовать сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости его переворачивать
- > Удобный аэрозольный баллончик объемом 200 мл
- > Высококачественный фирменный продукт
- > Произведено в Германии

Применение

- > Аэрозольный баллончик должен быть комнатной температуры (15-25 °C). По возможности, распыляйте краску на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При распылении внутри помещений обеспечьте надлежащую защиту окружающих поверхностей. Покройте защитным материалом участки, которые не подлежат окрашиванию
- > Предмет, который вы намереваетесь покрасить, должен быть сухим, чистым и не иметь следов жира или ржавчины. С помощью скребка или наждачной бумаги удалите с поверхности любые крупные неровности. Воспользуйтесь грунтовкой для пластмассовых и полистироловых поверхностей edding либо универсальной грунтовкой edding (при этом соблюдайте рекомендованное время сушки)
- > Чтобы удалить предохранительное кольцо, сначала снимите крышку, а затем насадку для распыления. Впоследствии оторвите внешний край предохранительного кольца с помощью отвертки или похожего инструмента. Постарайтесь при этом не повредить баллончик
- > Энергично встряхивайте баллончик в течение примерно 3 минут (при этом должен отчетливо слышаться звук от ударов шариков о стенки баллончика). Перед работой, даже после коротких перерывов в окрашивании, всегда повторно встряхивайте краску
- > Удерживая аэрозольный баллончик вертикально, распыляйте с расстояния 20 см от предмета. Нанесите не менее, чем 4 слоя, перемещая баллончик как по горизонтали, так и по вертикали и делая между слоями 2-минутные интервалы, чтобы гарантировать формирование надлежащего защитного покрытия. По мере движения крепко нажимайте на насадку для распыления. В случае с шероховатыми, пористыми полистироловыми поверхностями и поверхностями в местах срезов и изломов необходимо нанести 5-6 слоев
- > Небольшие поверхности лучше всего окрашивать за один раз, спиральными движениями обрабатывая объект от центра к внутреннему краю
- > Можно покрывать перманентной аэрозольной акриловой краской edding выбранного вами цвета спустя не менее 3 часов



edding 5200 перманентная аэрозольная универсальная грунтовка

Подготовка - это ключ к превосходному финишному покрытию. Чем тщательнее вы подготовите материал основы, тем большее удовлетворение вы получите от готового окрашенного изделия. Подготовка можно провести быстро с помощью перманентной аэрозольной универсальной грунтовки edding, которая является превосходной основой для создания гладких и ровных окрашенных поверхностей.

Эта профессиональная грунтовка идеально подходит практически для всех материалов, таких, как древесина, металл, фиброцемент, стекло, керамика, бумага, картон и многие виды пластмасс. Она также защищает от образования ржавчины, обеспечивает превосходную адгезию и придает нанесенному на нее финишному покрытию великолепное сияние. Еще одно преимущество использования грунтовки: предварительное грунтование позволит впоследствии экономно расходовать акриловую аэрозольную краску edding.



Встряхивать в течение 3 мин



Удалить насадку для распыления



Удалить кольцо безопасности



Расстояние для распыления примерно 25 см



Крест-накрест



Бумага



Картонная бумага



Стекло



Дерево



Металл



Керамика



Терракота



Пластик



Холст



Плетеные изделия



Камень



Произведено в Германии

Детали

Особенности

- Грунтовка для подготовки практически всех материалов, например, древесины, металла, стекла, керамики, бумаги и картона, к последующему покрытию акриловыми и нитроцеллюлозными красками, а также красками на основе синтетических смол
- Стандартная насадка для распыления создает струю шириной примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со

следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая (примерно 13-14 см)

- › Эта грунтовка обеспечивает высокую укрывистость и быстро сохнет
- › Цвет грунтовки — светло-серый
- › Доступны сменные насадки для распыления
- › Не содержит вредных для здоровья тяжелых металлов
- › Покрытие сухое без видимых частиц пыли примерно через 15 минут, покрытие сухое на ощупь примерно через 30 минут и отвержденное покрытие примерно через 3 часа

Характеристики

- › Перманентный
- › Водостойкий
- › Не размазывается
- › Светостойкий
- › Быстросохнущий

Выгоды

- › Время сушки перед повторной обработкой — 2-4 часа
- › Удобен в нанесении
- › Гарантирует экономичное использование финишного покрытия
- › Низкий уровень туманообразования при распылении благодаря сбалансированной системе давления
- › Инновационная клапанная технология позволяет использовать сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости его переворачивать
- › Удобный аэрозольный баллончик объемом 200 мл
- › Высококачественный фирменный продукт
- › Произведено в Германии

Применение

- › Аэрозольный баллончик должен быть комнатной температуры (15-25 °C). По возможности, распыляйте краску на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При распылении внутри помещений обеспечьте надлежащую защиту окружающих поверхностей. Покройте защитным материалом участки, которые не подлежат окрашиванию
- › Предмет, который вы намереваетесь покрасить, должен быть сухим, чистым и не иметь следов жира или ржавчины. С помощью скребка или наждачной бумаги удалите с поверхности любые крупные неровности. Воспользуйтесь грунтовкой для пластмассовых и полистироловых поверхностей edding либо универсальной грунтовкой edding (при этом соблюдайте рекомендованное время сушки)
- › Чтобы удалить предохранительное кольцо, сначала снимите крышку, а затем насадку для распыления. Впоследствии оторвите внешний край предохранительного кольца с помощью отвертки или похожего инструмента. Постарайтесь при этом не повредить баллончик
- › Энергично встряхивайте баллончик в течение примерно 3 минут (при этом должен отчетливо слышаться звук от ударов шариков о стенки баллончика). Перед работой, даже после коротких перерывов в окрашивании, всегда повторно встряхивайте краску
- › Удерживая аэрозольный баллончик вертикально, наносите краску с расстояния в 25 см от предмета; при этом перемещайте баллончик как по горизонтали, так и по вертикали. По мере движения крепко нажимайте на насадку для распыления
- › Небольшие поверхности лучше всего окрашивать за один раз, спиральными движениями обрабатывая объект от центра к внутреннему краю
- › После сушки в течение примерно 2-4 часов (время сушки зависит от толщины покрытия и температуры окружающей среды), отшлифуйте поверхность (абразивным материалом с зернистостью 600), промойте ее и покройте перманентной аэрозольной акриловой краской edding



Цвета

edding 5200 перманентный аэрозольный бесцветный матовый или гляцевый лак - превосходное финишное покрытие

Какое финишное покрытие вы предпочитаете: с глянцевым блеском или, быть может, изысканное шелковисто-матовое? Кристально-прозрачный перманентный аэрозольный бесцветный лак edding придаст вашим свежеекрашенным предметам превосходный законченный вид.

Этот качественный аэрозольный акриловый бесцветный лак, который исключительно быстро сохнет, укрепляет и защищает окрашенные поверхности, например, плетеные изделия и корзины, композиции из соломки или сухих цветов, бумажные и картонные изделия, изделия из всех видов древесины, а также декоративные украшения из соленого теста и декупаж из салфеток. С его помощью можно зафиксировать и импрегнировать фотографии, а также предотвратить их пожелтение и выцветание. Он также предупреждает окисление окрашиваемых металлов. Выберите между сияющим глянцевым и изысканным матовым покрытиями. Для превосходных результатов и надежной защиты.



Встряхивать в течение 3 мин



Удалить насадку для распыления



Удалить кольцо безопасности



Расстояние для распыления примерно 25 см



Крест-накрест



Бумага



Картонная бумага



Стекло



Дерево



Металл



Керамика



Терракота



Пластик



Холст



Плетеные изделия



Камень



Произведено в Германии

Детали

Особенности

- Бесцветный лак для фиксации и защиты практически всех материалов, а также для создания на поверхности шелковисто-матового или глянцевого финишного покрытия
- Стандартная насадка для распыления создает струю шириной примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая (примерно 13-14 см)
- Лак быстро сохнет и устойчив к атмосферным воздействиям
- В продаже доступны шелковисто-матовые и глянцевые финишные лаки, в обоих случаях — бесцветные
- Доступны сменные насадки для распыления
- Не содержит вредных для здоровья тяжелых металлов
- Покрытие сухое без видимых частиц пыли примерно через 10 минут, покрытие сухое на ощупь примерно через 50 минут и отвержденное покрытие примерно через 24 часа

Характеристики

- Перманентный
- Водостойкий
- Выдерживает температуру до: 80 °C
- Не размазывается
- Светостойкий

Выгоды

- Обеспечивает идеальную защиту металлических поверхностей от окисления
- Практически для всех видов поверхностей (для достижения наилучших результатов на абсорбирующих поверхностях, пластмассовых компонентах, годными к покрытию лакокрасочных материалах и полистироловых предметах используйте только универсальную грунтовку, грунтовку для пластмассы или полистирола edding)
- Удобен в нанесении
- После полного высыхания покрытие устойчиво к образованию царапин, ударам, механическому воздействию и пожелтению, а также отличается светостойкостью
- Низкий уровень туманообразования при распылении благодаря сбалансированной системе давления
- Инновационная клапанная технология позволяет использовать сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости его переворачивать
- Высокая кроющая способность — 200 мл достаточно для обработки примерно 0,5-1 м²
- Удобный аэрозольный баллончик объемом 200 мл
- Высококачественный фирменный продукт
- Произведено в Германии

Применение

- Аэрозольный баллончик должен быть комнатной температуры (15-25 °C). По возможности, распыляйте краску на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При распылении внутри помещений обеспечьте надлежащую защиту окружающих поверхностей. Покройте защитным материалом участки, которые не подлежат окрашиванию
- Предмет, который вы намереваетесь покрасить, должен быть сухим, чистым и не иметь следов жира или ржавчины. С помощью скребка или наждачной бумаги удалите с поверхности любые крупные неровности. Воспользуйтесь грунтовкой для пластмассовых и полистироловых поверхностей edding либо универсальной грунтовкой edding (при этом соблюдайте рекомендованное время сушки)
- Чтобы удалить предохранительное кольцо, сначала снимите крышку, а затем насадку для распыления. Впоследствии оторвите внешний край предохранительного кольца с помощью отвертки или похожего инструмента. Постарайтесь при этом не повредить баллончик
- Энергично встряхивайте баллончик в течение примерно 3 минут (при этом должен отчетливо слышаться звук от ударов шариков о стенки баллончика). Перед работой, даже после коротких перерывов в окрашивании, всегда повторно встряхивайте краску
- Всегда проводите пробное нанесение, например, на газету или маскировочную бумагу. Начинайте нанесение за пределами объекта и наносите с расстояния в 25 см от его поверхности. По мере движения крепко нажимайте на насадку для распыления. Удерживая аэрозольный баллончик в вертикальном положении, медленно и равномерно перемещайте его взад и вперед. При смене направления окрашивания отводите баллончик в сторону (как при вертикальном, так и при горизонтальном окрашивании)
- Небольшие поверхности лучше всего окрашивать за один раз, спиральными движениями обрабатывая объект от центра к внутреннему краю
- При необходимости новый слой аэрозольной краски можно наносить поверх еще влажного предыдущего, то есть с интервалом в 1-2 минуты



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ego@nt-rt.ru || сайт: <https://edding.nt-rt.ru/>